



KANGAROO

ROOF COAT (KSC318, KSC305)

Description

KANGAROO ROOF COAT (KSC318, KSC305) est une eau acrylique à base d'élastomère avec une excellente performance conçue pour l'eau externe applications d'éprouvage avec de nombreuses résistance au dioxyde de carbone, au chlorure et Gaz NOx (oxydes d'azote qui forment pluies acides).
Pourrait être utilisé dans la suite candidatures :

- Pour l'imperméabilisation de différents bétons support (toit en béton, briques creuses...etc.).
- Comme couche imperméable sur les toits de tuiles
- Comme couche d'imperméabilisation sur bitumineux membranes.
- Protection du toit

Avantages :

- Facile à appliquer un seul composant.
- Manteau imperméabilisant élastique.
- Excellente adhérence et performance à différents supports tels que le béton, bois et tôle.
- Revêtement extérieur résistant aux UV.
- Non toxique et inodore
- Utilisation externe et interne, fournit un aspect lisse et non réfléchissant.
- Imperméabilisation qui permet au béton de respirer.



Densité	1.30±0.05 g/cm3
Contenu solide en poids	57 – 60 %* *Basé sur la couleur
Temps de séchage à 25 °C	Environ 30 minutes.
Temps de recouvrement à 25°C	Environ 180 min.
Absorption d'eau	Zéro
Couleur	Couleur de base blanc d'autres couleurs sont disponibles
Couverture moyenne 1,75 m2 / 1 kg à 400-500 microns d'épaisseur ** ** épaisseur du film humide ** La consommation dépend de la rugosité de la surface et porosité	
poids	18kg
Application température	5 - 35 °C
Feu	Ininflammable



Mode d'utilisation

Préparation du substrat

Le support à revêtir doit être masse lisse, propre, saine et cohérente qui n'a pas de zones faibles et exempt de tout contamination.

Amorçage

Pour une meilleure préparation du support, il est conseillé de apprêtez-le à l'aide de KANGAROO PRIMER au tarif de 5-7 m²/ litre

Mélange

Il est important de bien mélanger le matériau avant de l'appliquer. Appliquer le matériau sur le support préparé au pinceau ou au rouleau. Pour le meilleur résultat, appliquez deux couches, chaque couche 400-500 microns comme épaisseur moyenne.

Avant d'appliquer la deuxième couche, laissez le premier manteau sec qui nécessite environ trois heures conditions normales.

Ne pas: -

- Appliquer le matériau en cas de pluie.
 - Appliquer à haute température (soleil direct lumière) ou lorsque le support est super- chauffé (au-dessus de 40°C)...
- Refroidissez-le à la normale températures

- Appliquer le matériau lorsque la température est inférieure à 5°C.

Nettoyage

Nettoyer tous les outils immédiatement après avoir terminé par de l'eau propre. En cas de durcissement du matériau nettoyez-le mécaniquement

Précautions

KANGAROO ACRYLIC ROOF COAT

(KSC318, KSC305) est un liquide non toxique, mais vous devez garder hors de contact la peau ou yeux. Il est conseillé de porter des gants.

Cela peut provoquer une irritation de la peau ou des yeux. Dans en cas de contact avec les yeux, immédiatement et rincer abondamment à l'eau claire et rechercher pour une aide médicale

Stockage

KANGAROO ACRYLIC ROOF COAT

(KSC318, KSC305) a une durée de conservation de 12 mois à compter de la date de fabrication si conservé au sec dans son emballage d'origine fûts non ouverts. Le meilleur stockage la température est comprise entre 5°C et 35°C.