

KANGAROO MORTIER COLLE CERAMIC FIX **KST325 (C1)**

Description :

KANGAROO Mortier colle CERAMIC FIX (KST325) est un mortier colle spécialement conçu pour les carreaux de céramique seulement et qui est caractérisé par son absorption de l'eau. Il se compose de ciment, d'agréats sélectionnés et d'additifs spéciaux qui peuvent être facilement mélangés avec de l'eau pour produire une adhésion cohérente, excellent pour lier tous types de tuiles et de pierre sur les sols et les murs intérieurs et extérieurs. Il est spécialement conçu pour être facilement mélangé et appliqué. L'ouvrabilité de ce produit le rend excellent pour être appliqué sur un substrat vertical sans affaissement, et le temps de prise prolongé est l'une des bonnes propriétés du produit qui permet de l'appliquer sur des zones plus grandes et de fixer les carreaux sur ces zones appliquées sans aucun effet sur la force d'adhésion.



Avantages :

- Excellent sur les cloisons sèches telles que les plaques de gypse et les plaques de ciment en fibre.
- Excellent pour les applications sur parois et planchers.
- Excellent pour les applications extérieures et intérieures.
- Excellent sur le béton, le mortier à base de ciment, la chape et le plâtre.

Propriétés :

Densité mélange frais	1.7 ± 0.1 g/cm ³
Temps de travail à 25 °C	≈ 1 heure
Temps de travail à 35°C	≈ 30 minutes
Température d'application minimale	5°C
Couleur	Blanc, Gris
Ration Eau/Poudre	0.24
Couverture moyenne à 3mm (Épaisseur couche fraîche)	0.6 – 0.7 m ²
Force d'adhérence à 28 jours	> 0.5 MPa
Stockage	25 kg
Feu	Ininflammable



Méthode d'utilisation :

Préparation du Substrat

Le substrat à revêtir doit être propre, sain et exempt de toute contamination. Retirer toute trace de composé de durcissement, de laitance, de matières organiques.

Mélange

Pour obtenir le meilleur mélange homogène, un mélangeur à propulsion mécanique avec un paddle approprié doit être utilisé.

Ajouter progressivement le matériau dans une eau propre tout en mélangeant continuellement avec le mélangeur à faible vitesse (400-500 rpm).

Après avoir ajouté toute la quantité de poudre, continuer à mélanger pendant 3 minutes pour obtenir un mélange homogène.

Remarque : Si le matériau mélangé est abandonné plus de 20 min re-mélanger à nouveau.

Application

Appliquer une mince couche du matériau mélangé sur le substrat, puis le peigner avec une truelle crantée horizontalement pour atteindre une épaisseur de couche de 2-5 mm. Mettre la tuile avec une bonne pression suffisante pour assurer un bon contact avec le matériau.

Ne pas :

- Appliquer sous la pluie.
- Appliquer le matériau dans une température de moins de 5°C.

Nettoyage

Nettoyer tous les outils immédiatement après avoir fini avec de l'eau propre. Si le matériau endurci, nettoyer mécaniquement.

Précaution

KANGAROO Mortier colle CERAMIC FIX (KST325) contient du ciment portland et du sable, il peut causer l'irritation de la peau et des yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau propre et demander de l'aide médicale.

Stockage

KANGAROO Mortier colle CERAMIC FIX (KST325) a une durée de conservation de 12 mois à compter de la date de fabrication. La meilleure température de stockage est entre 5°C et 35°C.