

KANGAROO fixe prime

KSC220

Description :

Fixateur à base de résine synthétiques, charges minérales et adjuvants, formulé pour assurer un accrochage de haute performance des monocouche, mortier de revêtement enduit de plâtre et des enduits sur support lisse et à faible porosité. Il pénètre en profondeur dans le support et assure une meilleure adhérence de la couche de finition.



Caractéristiques :

- Adaptées aux applications verticales et horizontale.
- Disponible en couleur rose.
- Application manuelle.
- Ce produit ne nécessite que d'être mélangé avant utilisation.
- Il peut être appliqué sur différents supports.

Propriétés :

Densité mélange frais	1.20 ± 0.05 g/cm ³
Température d'application	5°C Minimum
Couverture moyenne (Épaisseur couche fraîche)	≈ 0.250 – 0.350 kg/m ² Dépend de la porosité de la surface
Couleur	Rose
Stockage	20 kg

Méthode d'utilisation :

Préparation du substrat

Le substrat à revêtir doit être propre, sain et exempt de toute contamination. Retirer toute trace de composé de durcissement, de laitance, de matières organiques.

Mélange

Pour obtenir le meilleur mélange homogène il faut bien mélanger avant utilisation.

Application

Le matériau mélangé peut être appliqué avec le rouleau ou bien à la brosse.

Nettoyage :

Nettoyer tous les outils immédiatement après avoir fini avec de l'eau propre. Si le matériau endureci, nettoyer mécaniquement.

Précaution

KANGAROO FIX PRIME contient de la résine, il peut causer l'irritation de la peau et des yeux. En cas de contact de l'aide médicale.

Stockage

KANGAROO FIX PRIME a une durée de conservation de 12 mois à compter de la date de production. La meilleure température de stockage est entre 5°C et 35°C.

